Technocarne

1, route du Golf
67610 La Wantzenau

+33 (0)3 88 33 09 33

HACHOIR LASKA POUR BLOCS CONGELES TYPE WWB 200-H

Modèle : WWB 200-H
Marque: Laska

Descriptif :

- ***HACHOIR D'ANGLE LASKA type WWB200-H :***

- Construction machine en acier inoxydable AISI 1.4301, assemblage par mécano-soudure, bâti machine avec fond fermé,
- **Machine convenant pour le broyage de blocs congelés (jusqu'à -25°C)**
- Dimension des blocs congelés : 600 x 400 x 200 (mm)
- Outillage de coupe, UNGER U200 5 éléments : précoupe, couteau double face, grille intermédiaire, couteau double face, grille finale, **(*grilles à définir*)**
- Hauteur de sortie : 750 mm
- Contenance de la trémie : 650 litres, géométrie optimisée pour un vidage complet, vis d'amenée avec larges spires pour une alimentation régulière avec des morceaux de grandes tailles - trappe d'ouverture pour le démontage de la vis d'amenée.
- Vis de broyage spécifique pour produits congelés avec dispositif d'éjection hydraulique pour un démontage aisé.
- **Système d'étanchéité double au niveau de l'axe d'entrainement pour une meilleure hygiène,**
- Réglage automatique de la vitesse de rotation, de la vis de gavage et de la vis de broyage en fonction du couple.

- Arrêt automatique de la vis de broyage en l'absence de produit, ce qui permet de préserver la machine et d'éviter l'usure prématurée du jeu de coupe.
- Armoire électrique intégrée dans la machine avec ventilation interne réduisant le risque de condensation.
- Pupitre opérateur avec commande par boutons poussoirs (marche/arrêt, arrêt d'urgence) pour une utilisation aisée.
- Machine conforme aux normes CE et NF en vigueur
- Marche pied escamotable avec sécurité pour un accès aisé à la trémie.
- Capot de sécurité en sortie de hachoir avec capteur de sécurité et de verrouillage
- Cadre de sécurité en rebord de la trémie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Tension d'alimentation : 400 V – TRIPHASE + NEUTRE + TERRE
- Puissance électrique du moteur d'entraînement de la vis de broyage : 55 kW
- Puissance de la vis d'amenée et de concassage : 11 kW
- Dimensions (L x l x H) : 2600 x 1850 x 2450 mm
- Hauteur de plafond minimum : 3200 mm
- Poids : environ 3020 kg
- Classe de protection IP56 (protection contre les jets d'eau et la poussière)

Options :

- Elévateur à colonne pour bacs Europe 200 litres
- Elévation de la machine sur pied
- Agrandissement de la trémie
- Chariot porte accessoires

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :
+33 (0)3 88 33 09 33