



**Technocarne**

1, route du Golf  
67610 La Wantzenau

+33 (0)3 88 33 09 33

## **CUTTER LASKA TYPE KU 330-B - 330 LITRES**

**Modèle :** KU 330-B

**Marque:** Laska



### **Descriptif :**

#### **CUTTER LASKA type KUX 330-B SOUS-VIDE :**

- Construction machine en acier inoxydable, finition aspect inox brossé, assemblage par mécanosoudure, bâti machine avec fond fermé, pieds réglables avec amortisseurs de vibrations,
  - Tête de coupe en alliage léger (ERGA) avec traitement par anodisation, montage simple et rapide pour une utilisation aisée, écrou de serrage hydraulique,
  - Dispositif d'équilibrage pour le montage des couteaux, garantissant un fonctionnement sans vibrations,
  - Couvercle couteaux en acier inoxydable avec déflecteur amovible, entraînement par vérin hydraulique,
  - Groupe d'entraînement moteur asynchrone (AC) Siemens à faible consommation énergétique avec variateur de fréquence,
  - Maîtrise des pics d'intensité grâce au variateur de fréquence,
  - Système de ventilation auxiliaire avec filtration et unité de surveillance pour une ventilation et un refroidissement optimal,
  - Vitesse de rotation des lames, réglable en continu jusqu'à 160 m/s (4700 trs/min),
  - Vitesse de mélange réglable en continu et inversion du sens de rotation,
  - Entraînement cuve par motoréducteur 2 vitesses,
  - Synchronisation de la vitesse de rotation des couteaux et de la vitesse de rotation de la cuve,
  - Pupitre opérateur pour l'affichage des paramètres de fonctionnement et des messages (protection IP55), commande par clavier à membrane,
  - Sonde de température dans l'enceinte de coupe,
  - Affichage digital et arrêt automatique sur seuil de température, sur nombre de tours de cuve et comptage de temps,
  - Unités de commande et de puissance intégrées dans la machine,
  - Interrupteur sectionneur principal intégré sur la machine avec ventilation,
  - Cuve à bord surélevé,
  - Bouchon de vidange de cuve.
- 
- **Nouveau design hygiénique permettant un nettoyage aisé de la machine via des buses**



**Technocarne**

1, route du Golf  
67610 La Wantzenau

+33 (0)3 88 33 09 33

**Caractéristiques techniques :**

- Contenance cuve : 330 litres,
- Puissance groupe d'entraînement de l'arbre couteau : 150 kW,
- Puissance groupe d'entraînement cuve à 2 vitesses :
- Classe de protection IP 55,
  
- Tension : 400 V/50 Hz Tri + Neutre,
- Couvercle anti-bruit : réduction automatique de la vitesse de rotation à 50% de la vitesse maxi de la lame,
- Vide cuve escamotable, entraînement hydraulique,
- 8 + 2 vitesses de rotation des couteaux ou de mélanges programmables
- Tête de coupe type "LC" : 1 pièce, livrée avec 6 couteaux inclus,
- Couteaux type "LCT-H" : 1 set de 6 couteaux,
- Dispositif d'équilibrage des couteaux,
- Pompe à vide : 300 m3/h,
- Dimensions : 4135 x 3105 x 1860 mm,
- Poids : 5460 kg.

**MODELE DISPONIBLE EN VERSION SOUS VIDE**

**MODELE DISPONIBLE EN VERSION KUX (plus puissante), 160 m/s et 4800 tours / min**

**Options :**

- Chargement hydraulique pour bacs Europe
- Dispositif de cuisson, cuve double paroi
- Dispositif de refroidissement, injection directe dans l'enceinte de coupe
- Dispositif d'addition d'eau et d'huile
- Ecran tactile
- Joystick full inox pour un contrôle plus intuitif
- Chariot porte accessoires
- Version sous vide

**N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :**

**+33 (0)3 88 33 09 33**